

NUEVA LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED AUTÓNOMA SOLAR



500 LUMENS	WATT 20	LUZ DÍA	AUTONOMÍA 8 a 12Hs.	IP 65
650 LUMENS	WATT 40	LUZ DÍA	AUTONOMÍA 8 a 12Hs.	IP 65
750 LUMENS	WATT 60	LUZ DÍA	AUTONOMÍA 8 a 12Hs.	IP 65

BOTON ON / OFF

- SENSOR DE MOVIMIENTO + LUZ DE POSICIÓN



Sensor de movimiento + Control de luz

Color: Gris.

Vida útil: 30.000 hs.

Material: Aluminio

Máximo diámetro interno del brazo: 55mm

Batería de Litio: 4Ah (20W) / 9Ah (40W) / 10Ah (60W)

Tiempo de carga: 6 a 8 horas.

Altura recomendada de instalación:

20W: de 2 a 4 metros

40W: de 3 a 5 metros.

60W: de 4 a 6 metros

Cobertor prismático de policarbonato antibaldálico:

Permite lograr un mayor ángulo de apertura.

Código	Descripción	x Cant.
	LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED AUTÓNOMA SOLAR - 20W	
AP-LED-20W-SP	20W - 500 Lumens - Batería de Litio: Autonomía 8 a 12 hs. Sensor de movimiento + Luz de posición - Luz Día	
	LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED AUTÓNOMA SOLAR - 40W	
AP-LED-40W-SP	40W - 650 Lumens - Batería de Litio: Autonomía 8 a 12 hs. Sensor de movimiento + Luz de posición - Luz Día	
	LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED AUTÓNOMA SOLAR - 60W	
AP-LED-60W-SP	60W - 750 Lumens - Batería de Litio: Autonomía 8 a 12 hs. Sensor de movimiento + Luz de posición - Luz Día	

LUMINARIA SOLAR DE ALTO RENDIMIENTO



CODIGO	DESCRIPCION
--------	-------------

CL-LPS90	90W - 11500 Lumens Batería de litio -Autonomía máxima 12 hs. Sensor de movimiento Control Remoto - IP65
-----------------	---

CODIGO	DESCRIPCION
--------	-------------

CL-LPS150	150W - 19200 Lumens Batería de litio -Autonomía máxima 12 hs. Sensor de movimiento Control Remoto - IP65
------------------	--

Altura recomendada de instalación:

90W: de 6 a 8 metros

150W: de 7 a 10 metros.

IP65

LUMINARIAS A LED DE ALUMBRADO PÚBLICO AUTÓNOMAS SOLARES

LÍNEA PROFESIONAL
20W / 40W / 60W

Sensor de movimiento + Foto control

Potencia: 20W / 40W / 60W

Luz: Día

Color: Negro

Vida útil: 30.000 hs.

Grado de Proyección: IP65

Material: Aluminio

Máximo diámetro interno del brazo: 63mm

Cobertor prismático de policarbonato

antibandálico: Permite un ángulo

de apertura de 120°

PANEL SOLAR

Monocristalino de alta eficiencia.

	AP-LED-20W-S	AP-LED-40W-S	AP-LED-60W-S
Potencia	20W	40W	60W
Lumens (máxima potencia)	3200	6400	9600
Peso	6,35 Kg.	9,10 Kg.	10,50 Kg
Dimensiones	549x294x67,5 mm	659x367x63,5 mm	789x367x63,5 mm
Altura recomendada de instalación	4 a 5 mts.	6 a 7 mts.	7 a 8 mts.
Distancia recomendada entre equipos	20 mts.	20 a 25 mts.	25 a 28 mts.
Batería de Litio	12V - 18Ah	12V - 33Ah	12V - 36Ah
Foto control	Si		
Ángulo de apertura	120°		
Autonomía	Mayor a 24 hs.		
Tiempo de carga	8 Hs. aprox.		
Panel Solar	Monocristalino de alta eficiencia		



Código

Descripción

LUMINARIA A LED DE ALUMBRADO PÚBLICO AUTÓNOMA SOLAR - PROFESIONAL



AP-LED-20W-SPF 20W - 3200 Lumens - Luz Día - Aluminio - IP65

AP-LED-40W-SPF 40W - 6400 Lumens - Luz Día - Aluminio - IP65

AP-LED-60W-SPF 60W - 9600 Lumens - Luz Día - Aluminio - IP65

LUMINARIA SOLAR DE ALTO RENDIMIENTO



Características	40w	60w	80w	100w
Modo de operación:	Fotocélula + Sensor + Timer			
Timer:	3h 50% / 3hs 25% / Fin 10% (c/mov 2X)	3h 50% / 3hs 25% / Fin 10% (c/mov 2X)	3h 50% / 3hs 25% / Fin 10% (c/mov 2X)	3h 50% / 3hs 25% / Fin 10% (c/mov 2X)
Tipo de led:	40 x SMD3030 CREE	60 x SMD3030 CREE	120 x SMD3030 CREE	180 x SMD3030 CREE
Color:	6500K			
Ángulo:	70° x 140°			
Panel solar:	18V 25W monocristalino	18V 35W monocristalino	18V 45W monocristalino	18V 70W monocristalino
Batería:	Litio 12.8V 15Ah	Litio 12.8V 15Ah	12.8V 30Ah	Litio 12.8V 40Ah
Tiempo de carga:	6 a 8 horas			
Tiempo de descarga:	8 a 12 horas			
Vida útil batería:	5 años			
Vida útil LED:	50,000 horas			
Dimensiones:	549 x 294 x 67.5 mm	659 x 367 x 63.5 mm	789 x 367 x 63.5 mm	1000 x 430 x 83.5 mm
Peso:	6.7 Kg	7.6 Kg	9.1 Kg	12.6 Kg