

## PROYECTOR RGB

Luminaria de diseño creativo y excelente terminación, con cuerpo fabricado en aluminio por inyección, de gran disipación térmica. La tornillería de acero inoxidable. El difusor de vidrio templado de gran transparencia asegura el paso de más del 94% de la luz emitida, y una alta resistencia a los impactos y la abrasión.

Equipado con protección contra picos de tensión, LEDs de alta luminosidad y alta durabilidad (+30.000 hs) para un mejor aprovechamiento de la potencia lumínica. Ofrece una excelente relación costo prestación.



**TODO EN UNO**  
2700°K+4000°K+6500°K+RGB

La generación de escenas RGB, el control del proyector y la selección de temperatura del color en RGB, blanco cálido, neutro y frío, se realiza por bluetooth desde cualquier teléfono celular, mediante una aplicación ad hoc, con la posibilidad de controlar varios proyectores sincronizadamente, con un alcance máximo de operación de 30m.



POINTER PRO 20 RGB



Dimensiones agujeros de montaje



30 Mts  
**ALCANCE**



RGB

1

AÑO DE GARANTÍA



PROTECCIÓN PICOS DE TENSIÓN



30 Mts  
**ALCANCE**



POINTER 100 RGB

IP65

	POINTER PRO 20 RGB	POINTER 50 RGB	POINTER 100 RGB
Potencia eléctrica	20 W	50 W	100 W
Tipo de LED	RGB+2700+4000+6500°k	RGB+2700+4000+6500°k	RGB
Fuente (Aliment.)	180-265 V	110-227 V	
Factor de potencia	>0,9	>0,95	>0,95
Ángulo de apertura		>100°	
Temperatura amb.		-25°C a +50°C	
Hermeticidad		IP 65	
Dimensiones	150x125x30 mm	210x160x35 mm	320x240x45 mm
Dim. Montaje AxBxCxD	85 x 77 x R3 x Ø8 mm	122 x 98 x R4 x Ø8 mm	170 x 150 x R5 x Ø10 mm
Peso	~0,45 Kg	~1,3 Kg	~2 Kg